

CROSSWAY **ELEC**

CROSSWAY LE City & Line ZEV 12/13 m

IVECO BUS

Drive the road of change



		CROSSWAY LE ZEV CITY & LINE	
		12 m	13 m
DÉLKA		12 050 mm	12 965 mm
ŠÍŘKA		2 550 mm	
VÝŠKA		3 422 mm	
ROZVOR		6 030 mm	6 945 mm
PŘEDNÍ/ZADNÍ PŘEVIS		2 725 / 3 295 mm	
NÁSTUPNÍ VÝŠKA PŘEDNÍCH/STŘEDNÍCH DVEŘÍ		320 / 330 mm	
ŠÍŘKA PŘEDNÍCH/STŘEDNÍCH DVEŘÍ		LE City: 1 200 mm – LE Line: 800 mm / 1 200 mm	
VNĚJŠÍ POLOMĚR OTÁČENÍ STOPOVÝ		8 870 mm	10 070 mm
VNĚJŠÍ POLOMĚR OTÁČENÍ OBRYSOVÝ		10 720 mm	11 930 mm
ÚHEL NÁJEZDU VPŘEDU/VZADU		7° / 7°	
MAX. TECHNICKY POVOLENÁ HMOTNOST GVW *		19 500* kg	
MAX. TECHNICKY POVOLENÁ HMOTNOST NÁPRAV *	PŘEDNÍ	7 100* kg	
	STŘEDNÍ	-	
	ZADNÍ	12 500* kg	
<small>*Maximální povolené zatížení náprav a celková hmotnost vozidla závisí na místních předpisech v zemi registrace.</small>			
		ELECTRICAL MOTOR	
MOTOR		ECE R85	
VÝKON (JMENOVITÝ/ŠPIČKOVÝ)		Max. výkon 310 kW / R85 jmenovitý výkon 290 kW	
MAX KROUTICÍ MOMENT		3 000 Nm	
MAX VÝKON PO DOBU 30 minut		185 kW při 1 150 ot/min	
JMENOVITÝ KROUTICÍ MOMENT		1 536 Nm při 1 150 ot/min	
		CENTRAL E-MOTOR DRIVE LINE	

OBSADITELNOST (*)

City




12m - 34 sed. + 1 UFR




13m - 40 sed. + 1 UFR

Line



12m - 42 sed. + 1 UFR



13m - 48 sed. + 1 UFR

CROSSWAY LE City & Line ZEV 12/13 m

KAROSERIE A VNĚJŠÍ VÝBAVA

- Ochrana skeletu a karoserie proti korozi ponořením do kataforetické lázně s vrchním polyuretanovým lakem
- LE City: Přední dveře 1 200 mm 2 křídla, střední dveře 1 200 mm 2 křídla,
- LE Line: Přední dveře 800 mm 2 křídla, střední dveře 1 200 mm 2 křídla,

VNITŘNÍ VÝBAVA

- Podlahová protiskluzová krytina z PVC
- Obložení boků pod okny a střechy umakartem
- Mezištěny umakart
- Centrální plošina naproti středním dveřím
- Konzolová sedadla
- Manuální rampa pro invalidy

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

- Dvě baterie 12 V/225 Ah
- Elektrická skříň s jističi
- Vnitřní a vnější LED světla
- Mlhová světla s funkcí cornering

OKNA/ TEPELNÝ KOMFORT

- Tónovaná jednoduchá skla s 5 otevíracími jednotkami
- Konvektory do prostoru pro cestující
- Elektrické odmrazování čelního skla
- Elektrické nezávislé topení

PRACOVNÍŠTĚ ŘIDIČE

- Nastavitelné sedadlo řidiče se vzduchovým odpružením, opěrkou hlavy, 3 bodový bezpečnostní pás
- Přední sluneční clona s elektrickým ovládním
- Kabina řidiče s dveřmi
- Uzamykatelný box řidiče
- Digitální tachograf
- Nastavitelná palubní deska

ADAS/GSR VÝBAVA

- Hlídaní mrtvého úhlu vpravo (opčně pro levou stranu)
- Informační systém při rozjíždění
- Couvací kamera
- Inteligentní asistent rychlosti
- Upozornění na ospalost a nepozornost řidiče
- Příprava pro alkohol tester

VOLITELNÉ

- Příprava pro nosič lyží
- Příprava pro tažné zařízení
- Tažné zařízení
- Dostupná i jiná kombinace dveří – Informujte se u našeho obchodního zástupce

VOLITELNÉ

- Elektrická rampa pro invalidy
- LE City: Centrální platforma vpravo
- Centrální platforma pro 2 invalidy

VOLITELNÉ

- Sensory pro couvání

VOLITELNÉ

- Dvojitá skla bočních oken, okna řidiče a dveří cestujících
- Klimatizace s nebo bez topení
- Nezávislé topení HVO-Diesel nebo Bi-mode
- Zesílené konvektory

VOLITELNÉ

- Vytápěcí systém řidiče
- Kabina řidiče prosklená
- Lednice řidič
- Přídavné topení řidiče
- Klimatizace řidiče

VOLITELNÉ

- Hlídaní mrtvého úhlu vlevo (vlevo a vpravo)
- Alkoholový blokovací tester

MOTOR

- Centrální motor Siemens

NABÍJENÍ

- Noční nabíjení přes zásuvku CCS Combo 2

AKUMULÁTORY

- FPT MVi Energy – 7 akumulátorů (485 kWh)

ZADNÍ NÁPRAVA

- Hypoidní zadní náprava s jednou redukcí
- 6,17 Převod zadní nápravy – 6 × 37

PŘEDNÍ NÁPRAVA / ŘÍZENÍ

- Přední náprava s nezávislým zavěšením kol
- Šnekové řízení s integrovaným posilovačem řízení

PÉROVÁNÍ

- Plně vzduchové odpružení ELC se samonivelacním senzorem a snížením
- Přední: 2 kombinované vzduchové pružiny/2 tlumiče/1 snímač nivelace
- Zadní: 4 pneumatické měchy/4 tlumiče nárazů /1 stabilizační tyč/2 čidla pro vyrovnávání výšky
- Kneeling LE City

VZDUCHOVÝ OKRUH

- Elektrický vzduchový kompresor TX02 5,5 kW

BRZDY

- EBS, ESP
- Pneumatické provozní brzdy a systém nouzového brzdění se dvěma nezávislými brzdovými okruhy
- Brzdové kotouče, přední a zadní, s plovoucími třmeny a ABS
- Pneumatická parkovací brzda na zadních kolech

PNEUMATIKY A KOLA

- Pneumatiky 275/70 R 22.5
- Monitorování tlaku v pneumatikách

VOLITELNÉ

- Možnost rychlého nabíjení přes pantograf zdola nahoru
- Možnost dobíjení přes kolejnice

VOLITELNÉ

- FPT MVi Energy :
- 5 akumulátorů / 346 kWh (pouze LE City)
 - 6 akumulátorů / 416 kWh

VOLITELNÉ

- Zvedání výšky pérování
- Kneeling LE Line