


CROSSWAY

CROSSWAY LOW ENTRY LINE – 10,8/12/13/14,5 m – DIESEL EURO VI STEP E – ADAS – MILD HYBRID

IVECO
BUS



MASSEN

Gesamtmasse max.	17.900 kg	17.900 kg	17.900 kg	24.000 kg
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

DIMENSIONEN


Länge	10.845 mm	12.050 mm	12.965 mm	14.495 mm
Überhang (vorne/hinten)	2.725 / 3.295 mm			
Radstand	4.825 mm	6.030 mm	6.945 mm	6.945 / 1.530 mm
Breite	2.550 mm			
Höhe	3.330 mm			
Stehhöhe (vorderer-/hinterer Teil)	2.438 / 2.431 mm			
Einstiegshöhe Tür 1/Tür 2	320 / 330 mm			
Türbreite Tür 1/Tür 2	Variiert je nach gewählter Option			
Spurkreisradius	7.300 mm	8.870 mm	10.070 mm	10.070 mm
Wendekreisradius	9.140 mm	10.720 mm	11.930 mm	11.930 mm
Böschungswinkel vorne/hinten	7° / 7°			

ANTRIEB


	CURSOR 9	MH SYSTEM
Leistung	265 kW (360 PS) bei 2.200 U/min	Peak: 35 kW; Nominal: 25 kW
Drehmoment	1.650 Nm @ 1.125 – 1.550 U/min	300 Nm
Hubraum	8,7 l	

6 Zylinder in Reihe, vertikal hinten, Common Rail-Einspritzung


Layouts*



10,8m: 37 Fahrgastsitze
+ 1 Rollstuhl-/Kinderwagenplatz



12m: 45 Fahrgastsitze
+ 1 Rollstuhl-/Kinderwagenplatz



13m: 49 Fahrgastsitze
+ 1 Rollstuhl-/Kinderwagenplatz



14,5m: 57 Fahrgastsitze, 4 Klappsitze,
1 Rollstuhl-/Kinderwagenplatz

* Beispielfa. Weitere Layouts auf Anfrage

CROSSWAY LOW ENTRY LINE – 10,8/12/13/14,5 m – DIESEL EURO VI STEP E – ADAS – MILD HYBRID

KAROSSERIE / AUSSEN AUSSTATTUNG

- Korrosionsschutz durch Kataphorese-Tauchbad und Decklack auf Polyurethanbasis
- Tür 1: Pneum. 800 mm 1-flügelig Außenschwenktür
- Tür 2: Pneum. 1200 mm 2-flügelig Außenschwenktür
- Außenspiegel beheizt

INNENAUSSTATTUNG

- Fußboden aus selbstklebendem, rutschfestem PVC-Belag
- Seitenwände verkleidet mit laminierten Paneelen
- Dachverkleidung mit laminierten Paneelen
- Trennwände aus Laminatpaneelen
- Sondernutzungsfläche ggü. Tür 2
- Fahrgastsitze: Lineo Fix
- Manuelle Rollstuhlrampe

ELEKTRISCHE ANLAGE

- Zwei Batterien à 12 V/225 AH
- Zwei Generatoren à 150 A
- Elektro-Fach mit Sicherungen
- LED-Frontscheinwerfer (ausschwenkbar) und -Tagfahrlicht
- Nebelleuchten mit Abbiegelichtfunktion
- LED-Leuchten: Heck-, hintere Umriss-, hochgesetzte Brems- und Seitenmarkierungsleuchten
- Feuerlöschanlage im Motorraum
- 24 V-, 12 V- und zwei USB-Steckdosen am Fahrerplatz

VERGLASUNG / KLIMATISIERUNG

- Scheiben einfachverglast und getönt
- Zwei Dachluken, manuell öffnend
- Vier Heizungen für den Fahrgastraum

FAHRERPLATZ

- Fahrersitz mit Luftfederung, Kopfstütze, 3-Punkt-Sicherheitsgurt
- Vordere Sonnenblende elektrisch verstellbar
- Seitliche Sonnenblende manuell verstellbar
- Fahrerkabine mit Tür
- Bordrechner mit Kraftstoffverbrauchskontrolle
- Digitaler Tachograph 4.1 (Fahrtenschreiber)

ADAS (ADVANCED DRIVER ASSISTANT SYSTEM)

- Anfahr-Informationssystem (MOIS)
- Abbiegeassistent (BSIS) rechts
- Geschwindigkeitsassistent (ISA)
- Rückfahrkamera (REV) und Rückfahrsensoren
- Fahrerablenkungswarnsystem (ADDW)
- Reifendruckkontrollsystem (TPMS)
- Notbremsignal (ESS)

OPTIONAL

- Weitere Tür-Varianten in Bezug auf Breite, Öffnungs- und Antriebsart
- Skiboxhalter
- Abschleppvorrichtung
- Vorbereitung Anhängerkupplung

OPTIONAL

- Elektrische Rollstuhlrampe
- Fahrgastsitze:
 - Lineo Cantilever
 - Lineo Ti (neigbare Rückenlehne)

OPTIONAL

- Warnblinklicht-Aktivierung bei geöffneten Türen
- Rückfahrsensoren

OPTIONAL

- Zwei Dachluken elektrisch öffnend
- Doppelverglasung
- Klappfenster in den Seitenscheiben
- Klimaanlage mit oder ohne Heizung
- Elektrische Enteisung der vorderen Trittstufe
- Beheizte Windschutzscheibe

OPTIONAL

- Fahrersitz beheizt
- Fahrerkabine mit Schutzscheibe
- Kühlschrank für den Fahrer
- Zusätzliche Konvektoren-Heizung
- Fahrer-Klimaanlage
- Fahrerplatz gemäß Empfehlung VDV-234/EBSF

OPTIONAL

- Abbiegeassistent (BSIS) rechts und links

NACHBEHANDLUNGSSYSTEM

- Hi-SCR-Nachbehandlungssystem, Hauptkomponenten: Dieseloxydationskatalysator, Dieselpartikelfilter, selektive katalytische NOx-Reduktion mit AdBlue®, Clean Up Katalysator

GETRIEBE

- Automatikgetriebe Voith NXT 867.8 mit Mild-Hybrid Modul

MILD HYBRID AUSSTATTUNG

- 48 V-Elektromotor mit 25 kW Dauer-, 35 kW Spitzenleistung, 300 Nm Drehmoment
- 48 V-Lithium-Ionen-Batterie mit 1 kWh Kapazität
- Batterie- und Kühlgruppenmodule auf dem Dach

HINTERACHSE

- Einfach untersetzte Hypoid-Hinterachse
- Achsübersetzung: 5,63

VORDERACHSE / LENKUNG

- Vorderachse mit Einzelradaufhängung
- Kugelmutter-Hydraulenlenkung mit integrierter Servolenkung

FEDERUNG

- Vollluftfederung mit Niveauregulierung und Kneeling
- Vorderachse: 2 Luftfeder/Schwingungsdämpfer, 1 Niveausensor
- Hinterachse: 4 Luftfedern, 4 Schwingungsdämpfer, 2 Niveausensoren
- Stabilisator an Vorder- und Hinterachse

DRUCKLUFTANLAGE

- 2-Zylinder-Luftkompressor 630 cm³
- Integrierter Lufttrockner
- Entlüftungsventile an den Lufttanks

BREMSEN

- Pneumatisches Betriebsbremsssystem
- Elektronisches Bremsssystem EBS mit ABS, ASR und ESP
- Brems Scheiben vorne und hinten
- Federspeicher-Feststellbremse (Antriebsachse)

RETARDER

- Dekompressions-Motorbremse
- Hydraulischer Retarder mit Bremspedalsteuerung und Lenkstockhebel-Bedienung

KRAFTSTOFFTANK UND HARNSTOFFTANK

- 200 l Diesel-Tank
- 80 l AdBlue®-Tank

REIFEN & RÄDER

- Bereifung 275/70 R 22.5
- Stahlfelgen

TELEMATIK

- FMS-Schnittstelle (Fleet Management System)
- Iveco On-Telematik „Smart Pack“

OPTIONAL

- Fahrzeughebeanlage
- Fahrzeugsenkanlage

OPTIONAL

- 320 l Diesel-Tank

OPTIONAL

- Iveco-On-Telematik „Premium Services“