

CROSSWAY

CROSSWAY LINE 12/13 m – CNG EURO VI STEP E – ADAS

IVECO
BUS



MASSEN

Gesamtmasse max.	19.500 kg	19.500 kg
------------------	-----------	-----------

DIMENSIONEN

Länge	12.097 mm	12.962 mm
Überhang (vorne/hinten)	2.605 / 3.292 mm	
Radstand	6.200 mm	7.065 mm
Breite	2.550 mm	
Höhe (mit/ohne Klimaanlage)	3.455 mm	
Stehhöhe	1.991 mm	
Einstiegshöhe Tür 1/Tür 2	344 mm	
Türbreite Tür 1/Tür 2	800 mm / 800 oder 1200 mm	
Spurkreisradius	8.990 mm	10.120 mm
Wendekreisradius	10.770 mm	11.900 mm
Böschungswinkel vorne/hinten	8,3° / 8,0°	
Kofferraum-Volumen	5,1 m³	6,2 m³
Gepäckablagen-Volumen	2,2 m³	2,5 m³

ANTRIEB

	CURSOR 9
Leistung	265 kW (360 PS) @ 2.200 U/min
Drehmoment	1.620 Nm @ 1.200 U/min
Hubraum	8,7 l

6 Zylinder in Reihe, vertikal hinten, MPI-Einspritzung

Layouts*



12 m: 55 Fahrgastsitze



13 m: 59 Fahrgastsitze

* Beispielhaft. Weitere Layouts auf Anfrage

KAROSSERIE / AUSSEN AUSSTATTUNG

- Korrosionsschutz durch Kataphorese-Tauchbad und Decklack auf Polyurethanbasis
- Tür 1: Pneum. 800 mm 1-flügelig Außenschwenktür
- Tür 2: Pneum. 800 mm 1-flügelig Außenschwenktür
- Außenspiegel beheizt, Hauptspiegel elektrisch verstellbar
- Kofferraumklappen aus Aluminium

INNEN AUSSTATTUNG

- Fußboden aus selbstklebendem, rutschfestem PVC-Belag
- Teppichboden im Gang und auf den Trittstufen
- Seiten- und Trennwände verkleidet mit laminierten Paneelen
- Dachverkleidung mit laminierten Paneelen
- 4 Haltewunschaster
- Fahrgastsitze Lineo
- Gepäckablagen über den Fahrgastsitzen

ELEKTRISCHE ANLAGE

- Zwei Batterien à 12 V/225 AH
- Drei Generatoren à 150 A
- Elektro-Fach mit Sicherungen
- LED-Frontscheinwerfer (ausschwenkbar) und -Tagfahrlicht
- Nebelleuchten mit Abbiegelichtfunktion
- LED-Leuchten: Heck-, hintere Umriss-, hochgesetzte Brems- und Seitenmarkierungsleuchten
- Feuerlöschanlage im Motorraum
- 24 V-, 12 V- und zwei USB-Steckdosen am Fahrerplatz

VERGLASUNG / KLIMATISIERUNG

- Seitenscheiben, Fahrerseitenscheibe und Scheiben der Türen
- doppelverglast
- Dachluke, manuell öffnend
- Heizsystem (31 kW) mit 4 Heizgebläsen
- Fahrerklimaanlage und Fahrerplatz-Fußbodenheizung
- Klimaanlage mit Heizfunktion
- Standheizung

FAHRERPLATZ

- Fahrersitz mit Luftfederung, Kopfstütze, 3-Punkt-Sicherheitsgurt
- Vordere Sonnenblende elektrisch verstellbar
- Seitliche Sonnenblende manuell verstellbar
- Abschränkung hinter Fahrerplatz
- Bordrechner mit Kraftstoffverbrauchskontrolle
- Digitaler Tachograph

ADAS (ADVANCED DRIVER ASSISTANT SYSTEM)

- Anfahr-Informationssystem (MOIS)
- Abbiegeassistent (BSIS) rechts
- Geschwindigkeitsassistent (ISA)
- Rückfahrkamera (REV) und Rückfahrassistenten
- Fahrerablenkungs-Warnsystem (ADDW)
- Reifendruckkontrollsystem (TPMS)
- Notbremsassistent (ESS)

OPTIONAL

- Tür 1: Pneum. 1200 mm 2-flügelig Außenschwenktür
- Skiboxhalter
- Vorbereitung Abschleppvorrichtung
- Anhängerkupplung

OPTIONAL

- Wechselpodest
- Elektrische Rollstuhlrampe
- Fahrgastsitze Spacio
- Vorhänge an Seitenscheiben
- Kühlschrank (30 l) im Armaturenbrett

OPTIONAL

- Warnblinklicht-Aktivierung bei geöffneten Türen
- Rückfahrassistenten
- Beleuchtung des Kofferraums

OPTIONAL

- 5 Klappfenster in den Seitenscheiben
- Dachluke, elektrisch öffnend
- Heckscheibe doppelverglast
- Windschutzscheibe elektrisch beheizt
- Heizsystem mit Konvektoren

OPTIONAL

- Abschließbares Gepäckfach
- Kühlschrank
- Alkoholtester
- Zusätzliche Konvektorheizung

OPTIONAL

- Abbiegeassistent (BSIS) rechts und links
- Spurhalteassistent (LDWS) (Serie bei Klasse III)
- Mit Klasse III:
- Spurhalteassistent (LDWS)
- Autonomes Notbremsassistent (AEBS)
- Adaptiver Tempomat (ACC)

GETRIEBE

- Automatikgetriebe ZF Ecolife 2 6AP 1620 B

HINTERACHSE

- Einfach untersetzte Hypoid-Hinterachse
- Achsübersetzung: 5,63

VORDERACHSE / LENKUNG

- Vorderachse mit Einzelradaufhängung
- Kugelmutter-Hydrolenkung mit integrierter Servolenkung

FEDERUNG

- Vollluftfederung mit Niveauregulierung und Fahrzeughebeanlage
- Vorderachse: 2 Luftfeder/Schwingungsdämpfer, 1 Niveausensor
- Hinterachse: 4 Luftfedern, 4 Schwingungsdämpfer, 2 Niveausensoren
- Stabilisator an Vorder- und Hinterachse

DRUCKLUFTANLAGE

- 2-Zylinder-Luftkompressor 630 cm³
- Integrierter Lufttrockner
- Entlüftungsventile an den Lufttanks

BREMSEN

- Pneumatisches Betriebsbremsassistent
- Elektronisches Bremsassistent EBS mit ABS, ASR und ESP
- Bremsassistent vorne und hinten
- Federspeicher-Feststellbremse (Antriebsachse)

RETARDER

- Dekompressions-Motorbremse
- Hydraulischer Retarder mit Bremspedalsteuerung und Lenkstockhebel-Bedienung

CNG TANKS

- Gastank 1260 l (4 Tanks je 315 l, Typ 4 (Polymer))
- Befüllung rechts NGV1/NGV2

REIFEN & RÄDER

- Bereifung 295/80 R 22.5
- Stahlfelgen
- Ersatzradhalter im Überhang vorne

TELEMATIK

- FMS-Schnittstelle (Fleet Management System)
- Iveco On-Telematik „Smart Pack“

OPTIONAL

- Automatikgetriebe Voith NXT 867.8

OPTIONAL

- Weitere Achsübersetzungen

OPTIONAL

- Fahrzeugsenkanlage
- Verstärkte Schwingungsdämpfer

OPTIONAL

- Befüllung rechts NGV1/NGV2 + heckseitig NVG2
- Befüllung rechtes NGV1/NGV2 + frontseitig NVG1
- Befüllung rechts NGV1/NGV2 + heckseitig NVG1

OPTIONAL

- Aluminium-Felgen
- Ersatzrad

OPTIONAL

- Iveco On-Telematik „Premium Services“