

CROSSWAY

CROSSWAY LINE / POP 12/13 m – NATURAL GAS EURO VI STEP E

IVECO
BUS
Drive the road of change





CROSSWAY LINE NATURAL GAS EURO VI STEP E		
LONGITUD	12,097 mm	12,962 mm
ANCHURA	2,550 mm	
ALTURA (CON O SIN AC)	3,455 mm	
DISTANCIA ENTRE EJES	6,200 mm	7,065 mm
VOLADIZO DELANTERO / TRASERO	2,605 / 3,292 mm	
RECORRIDO DELANTERO / TRASERO		
ALTURA INTERIOR (MM) (AISLE)	1,991 mm	
ALTURA ESCALÓN PUERTA DELANTERA / CENTRAL / TRASERA	344 / 344 mm	
ANCHURA DE LA PUERTA DELANTERA / CENTRAL / TRASERA	800 mm / 800 mm	
RADIO DE GIRO (ENTRE BORDILLOS)	8,990 mm	10,120 mm
RADIO INTERNO DE GIRO		
RADIO DE GIRO (ENTRE MUROS)	10,770 mm	11,900 mm
ÁNGULO DE ENTRADA / SALIDA	8,3° / 8°	
M.M.A. CURSOR / TECTOR	19,000 kg	
PESO MÁXIMO EN EJE DELANTERO / TRASERO	12,600 kg	7,100 kg
VOLUMEN DE BODEGA (M³)	5.7	6.8
VOLUMEN DE PORTAPAQUETES (M³)	2.2	2.4

* La carga máxima permitida por ejes del vehículo y total dependen de la normativa local del país de registro

CURSOR 9 EURO VI	
POTENCIA MÁXIMA @ 2500 RPM	265 KW (360 CV) @ 2,200 RPM
PAR MÁXIMO	1,600 NM @ 1,200 RPM
RECORRIDO	8.7 LITROS
6 CILINDROS EN LÍNEA, DISPOSICIÓN LONGITUDINAL EN LA PARTE TRASERA, CNG	

DISTRIBUCIÓN



Distribución 12 m: 55 butacas de pasajeros



Distribución 13 m: 59 butacas de pasajeros / Capacidad máxima de pasajeros: 63 (57+4+2) butacas de pasajeros

*Seat Layout can be changed in case of request

BOCARROCEÍA Y EQUIPAMIENTO EXTERIOR

- Tratamiento cataforético anticorrosión de la estructura y de la carrocería, acabado con una capa final de resina de poliuretano.
- Puertas delantera y central de 1 hoja, de 800 mm, apertura externa
- Puertas de maletero lateral de aluminio
- Acceso a los faros delanteros a través del paragolpes delantero
- Espejos retrovisores calefactables con control manual

EQUIPAMIENTO INTERIOR

- Superficie de PVC antideslizante autoadhesiva en el suelo
- Paredes laterales cubiertas por paneles laminados
- Techo cubierto por paneles laminados
- Mamparas de separación de paneles laminados
- Cuatro botones de solicitud de parada
- Asientos de pasajeros LINEO

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

- Dos baterías 12 V – 225 Ah
- Tres alternadores 150A
- Caja de fusibles en el compartimento delantero izquierdo
- Luces interiores y exteriores LED
- Función cornering (integrada en las luces antiniebla)
- Sistema de extinción de incendios
- Toma de 24 V y 2 puertos USB en el salpicadero

VENTANAS / CONFORT TÉRMICO

- Ventanas de cristal simple tintado con 5 maineles abatibles
- 4 calefactores para el habitáculo de pasajeros

PUESTO DE CONDUCCIÓN

- Asiento de conductor ajustable con suspensión neumática, reposacabezas, cinturón de seguridad de 3 puntos
- Parasoles laterales y delanteros con control manual
- Ordenador de a bordo con control de consumo de combustible
- Tacógrafo digital

ADAS/GSR incluye:

- Sistema de información de punto ciego (lado derecho)
- Sistema de información de obstáculos delanteros
- Cámara de marcha atrás
- Asistente de velocidad inteligente (visualización del límite de velocidad)
- Advertencia de atención de somnolencia del conductor
- Interface para etilómetro

OPCIONAL

- Puerta central de 1200 mm, de dos hojas de apertura externa
- Espejos retrovisores calefactables con control eléctrico
- Preinstalación de porta-skis
- Preinstalación de dispositivo de remolque
- Dispositivo de remolque

OPCIONAL

- Portapaquetes interior para pasajeros
- Plataforma PMR en frente puerta central
- Elevador hidráulica para PMR
- Cortinas para las ventanas laterales
- Nevera integrada en el salpicadero
- Asientos SCOLEO

OPCIONAL

- Luces de aviso de puertas abiertas
- Maletero iluminado
- Sensores de marcha atrás
- Toma de 12 V en el salpicadero

OPCIONAL

- Una claraboya con control eléctrico o manual
- Acristalamiento doble en ventanas laterales, de conductor y puertas de pasajeros
- Calefactor adicional para el conductor
- A/C con o sin calefacción
- Convectores para pasajeros
- Parabrisas con desempañado eléctrico

OPCIONAL

- Asiento de conductor calefactable
- Compartimento conductor con cerradura
- Refrigerador para el conductor
- Parasol delantero con control eléctrico
- Asiento de guía con cinturón de seguridad de 3 puntos

OPCIONAL

- Sistema de información de punto ciego (ambos lados)
- Asistente de luces largas automáticas
- Etilómetro

CAJA DE CAMBIOS

- Caja de cambios automática ZF Ecolife

EJE TRASERO

- Reducción hipoides simple en el eje trasero con "Ajuste silencioso de los engranajes" para disminuir su ruido en marcha
- Relación de reducción del grupo: 5.63

EJE DELANTERO / DIRECCIÓN

- Eje delantero con suspensión independiente
- Dirección hidráulica asistida

SUSPENSIÓN

- Suspensión neumática integral con sensor de auto-nivelación
- Delantero: 2 cámaras de aire / 2 amortiguadores / 1 sensor de nivelación
- Trasero: 4 cámaras de aire / 4 amortiguadores / 1 barra estabilizadora / 2 sensores de nivelación

AIRE COMPRIMIDO

- Compresor de aire de cilindro dual de 630 cm³ (presión 9.5 bar)
- Secador de aire integrado: con válvulas de purga en los tanques de aire

FRENOS

- EBS/ESP
- Sistema neumático de servicio y frenado de emergencia con dos circuitos de aire independiente
- Freno de disco, delantero y trasero, con pinzas flotantes y ABS
- Freno neumático de estacionamiento, que actúa sobre las ruedas traseras

RETARDE

- Freno motor de descompresión
- Retarder hidráulico integrado en las cajas automáticas

DEPÓSITO DE GNC

- 1,280 litros Clase III
- Toma de CNG: NGV 1 & NGV 2 en el lado derecho

NEUMÁTICOS Y LLANTAS

- Neumáticos 295/80 R 22.5
- Portarrueda en el voladizo delantero

OPCIONAL

- Caja de cambios automática Voith Diwa NXT

OPCIONAL

- Consultar con el representante comercial

OPCIONAL

- Elevación / bajada de suspensión
- Amortiguadores reforzados
- Kneeling

OPCIONAL

- 1,260 litros Clase IV
- NGV2 en el paragolpes frontal

OPCIONAL

- Con rueda de recambio