

CROSSWAY

CROSSWAY POP 10.8/12/13 m – DIESEL EURO VI STEP E

IVECO
BUS
Drive the road of change




Nota: pictures not updated with ADAS GSR

	CROSSWAY POP DIESEL EURO VI STEP E		
LONGITUD	10,757 mm	12,097 mm	12,962 mm
ANCHURA	2,550 mm		
ALTURA	3,460 mm / 3,370 mm		
DISTANCIA ENTRE EJES	5,300 mm	6,200 mm	7,065 mm
VOLADIZO DELANTERO / TRASERO	2,165 / 3,292 mm	2,605 / 3,292 mm	
RECORRIDO DELANTERO / TRASERO			
ALTURA INTERIOR (MM) (AISLE)			
ALTURA DEL ESCALÓN PUERTA DELANTERA / CENTRAL / TRASERA	344 mm / 344 mm		
ANCHURA PUERTA DELANTERA / CENTRAL / TRASERA	800 / 1,200 mm		
RADIO DE GIRO (ENTRE BORDILLOS)	7,820 mm	8,990 mm	10,120 mm
RADIO INTERNO DE GIRO			
RADIO DE GIRO (ENTRE PAREDES)	9,250 mm	10,770 mm	11,900 mm
ÁNGULOS DE ENTRADA / SALIDA	8,3° / 8°		
M.M.A. CURSOR / TECTOR	19,000 kg / 18,000 kg		
PESO MÁXIMO EJE DELANTERO / TRASERO	12,600 kg / 7,100 kg		
VOLUMEN DE BODEGAS (M³)	3.5	5.7	6.8
VOLUMEN DE PORTAPAQUETES (M³)	2.4	2.8	3


* La carga máxima permitida por ejes del vehículo y total dependen de la normativa local del país de registro

	CURSOR 9 EURO VI	TECTOR 7 EURO VI
	265 kW (360 CV) @ 2,200 rpm	235 kW (320 CV) @ 2,500 rpm
	1,600 Nm @ 1,200 rpm	1,100 Nm @ 1,250 – 1,600 rpm
	8.7 litros	6.7 litros
6 cilindros en línea, disposición vertical, Common Rail		


DISTRIBUCIONES



Distribución 10.8 m: 47 butacas de pasajeros



Distribución 12 m: 55 butacas de pasajeros



Distribución 13 m: 61 butacas de pasajeros
Capacidad máxima: 63 butacas de pasajeros

*Seat Layout can be changed in case of request

BOCARROCERÍA Y EQUIPAMIENTO EXTERIOR

- Tratamiento catafórico anticorrosión de la estructura y de la carrocería, acabado con una capa final de resina de poliuretano.
- Puerta delantera y central de 1 hoja de 800 mm, apertura externa
- Puertas de maletero lateral de aluminio
- Acceso a los faros delanteros a través del paragolpes delantero
- Espejos retrovisores calefactables con control manual

EQUIPAMIENTO INTERIOR

- Superficie de PVC antideslizante autoadhesiva en el suelo
- Paredes laterales cubiertas por paneles laminados
- Techo cubierto por paneles laminados
- Mamparas de separación de paneles laminados
- Cuatro botones de solicitud de parada
- Asientos de pasajeros LINEO

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

- Dos baterías 12 V – 225 Ah
- Tres alternadores 150A
- Caja de fusibles en el compartimento delantero izquierdo
- Luces interiores y exteriores LED
- Función cornering (integrada en las luces antiniebla)
- Sistema de extinción de incendios
- Toma de 24 V y 2 puertos USB en el salpicadero

VENTANAS / CONFORT TÉRMICO

- Ventanas de cristal simple tintado con 5 maineles abatibles
- Dos claraboyas de control manual
- 4 calefactores para el habitáculo de pasajeros

PUESTO DE CONDUCCIÓN

- Asiento de conductor ajustable con suspensión neumática, reposacabezas, cinturón de seguridad de 3 puntos
- Parasoles laterales y delanteros con control manual
- Ordenador de a bordo con control de consumo de combustible
- Tacógrafo digital

ADAS/GSR incluye:

- Sistema de información de punto ciego (lado derecho)
- Sistema de información de obstáculos delanteros
- Cámara de marcha atrás
- Asistente de velocidad inteligente (visualización del límite de velocidad)
- Advertencia de atención de somnolencia del conductor
- Interfaz para etilómetro

OPCIONAL

- Puerta central de 2 hojas, de 1,200 mm y apertura externa
- Espejos retrovisores calefactables con control eléctrico
- Preinstalación de porta-skis
- Preinstalación de dispositivo de remolque
- Dispositivo de remolque

OPCIONAL

- Portapaquetes interior para pasajeros
- Plataforma PMR en frente puerta central
- Elevador hidráulica para PMR
- Cortinas para las ventanas laterales
- Nevera integrada en el salpicadero

OPCIONAL

- Luces de aviso de puertas abiertas
- Maletero iluminado
- Sensores de marcha atrás
- Toma de 12 V en el salpicadero

OPCIONAL

- Dos claraboyas de control eléctrico
- Acristalamiento doble en ventanas laterales, de conductor y puertas de pasajeros
- Calefactor adicional para el conductor
- A/C con o sin calefacción
- Convectores para pasaje
- Parabrisas con desempañado eléctrico

OPCIONAL

- Asiento de conductor calefactable
- Compartimento conductor con cerradura
- Refrigerador para el conductor
- Parasol delantero con control eléctrico
- Asiento de guía con cinturón de seguridad de 3 puntos

OPCIONAL

- Sistema de información de punto ciego (ambos lados)
- Asistente de luces largas automáticas
- Etilómetro

SISTEMA DE POST-TRATAMIENTO

- Sistema de postratamiento HI-eSCR, componentes principales: catalizador de oxidación diésel, filtro de partículas diésel, reducción catalítica selectiva de NOx con Ad Blue, catalizador de limpieza

CAJA DE CAMBIOS

- C9: Caja de cambios automática ZF Ecolife
- T7: Caja de cambios mecánica ZF Ecolife

EJE TRASERO

- Reducción hipoide simple en el eje trasero con "Ajuste silencioso de los engranajes" para disminuir su ruido en marcha".
- Relación de reducción: (C9) 5,63/ (T7) 5,29

EJE DELANTERO / DIRECCIÓN

- Eje delantero con suspensión independiente
- Dirección hidráulica asistida

SUSPENSIÓN

- Suspensión neumática integral con sensor de auto-nivelación
- Delantero: 2 cámaras de aire / 2 amortiguadores / 1 sensor de nivelación
- Trasero: 4 cámaras de aire / 4 amortiguadores / 1 barra estabilizadora / 2 sensores de nivelación

AIRE COMPRIMIDO

- Compresor de aire de doble cilindro de 630 cm³ (presión 9.5 bar)
- Secador de aire integrado: con válvulas de purga en los tanques de aire

FRENOS

- EBS/ESP
- Sistema neumático de servicio y frenado de emergencia con dos circuitos de aire independiente
- Freno de disco, delantero y trasero, con pinzas flotantes y ABS
- Freno neumático de estacionamiento, que actúa sobre las ruedas traseras

RETARDER

- Freno motor de descompresión
- Recuperación de energía en deceleraciones del motor eléctrico
- Retarder hidráulico integrado en la cajas automática

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE Y UREA

- Depósito diesel de 220L / 350 L para Crossway de 10,8 m
- Depósito de 80 AdBlue®

NEUMÁTICO Y LLANTAS

- Neumático 295/80 R 22.5 tyres
- Portarrueda en el voladizo delantero

OPCIONAL

- Caja automática Voith Diwa NXT

OPCIONAL

- Contacte con el representante comercial

OPCIONAL

- Elevación / bajada de la suspensión
- Amortiguadores reforzados
- Kneeling

OPCIONAL

- AEBS (C9)

OPCIONAL

- Depósito de diesel de 310 litros, depósito de 310+120 litros

OPCIONAL

- Con rueda de repuesto