

URBANWAY

LOW FLOOR CURSOR 9 DIESEL Euro VI/E GSR B – 12m


IVECO
BUS
Drive the road of change



Distribución 12m

De 20 a 31 butacas³ (3 puertas)

De 27 a 36 butacas³ (2 puertas)



¹ Máx en función del país de registro

² Neumáticos específicos

³ + 1 área designado para silla de ruedas / carrito

PROPULSIÓN

Motor	CURSOR 9 DIESEL EURO VI/E
Potencia	228 kW @ 2,200 rpm
Par	1,300 Nm @ 1,100 rpm
Cilindrada	8,710 cm ³

DIMENSIONES

Longitud	12,090 mm
Voladizo delantero	2,720 mm
Voladizo trasero	3,250 mm
Distancia entre ejes	6,120 mm
Anchura	2,510 mm
Altura	3,066 mm
Altura interior (parte delantera / trasera)	
Inclinación en el suelo (solo en la parte trasera)	
Altura escalón puerta delantera / central / trasera	320 / 330 / 340 mm
Anchura puertas delantera / central / trasera	1,200 mm
Altura del suelo	0,340 mm
Distancia al suelo bajo faldones	
Recorrido delantero / trasero	2,087 / 1,870 mm
Radio externo de giro	10,785 mm
Radio interno de giro	4,046 mm
Radio de giro (entre bordillos)	8,982 mm
Ángulo de entrada / salida	7,4°/7°

CARGA

Carga máxima para eje delantero	7,245 kg / 7,500 ² kg
Carga máxima para eje trasero	13,000 kg
M.M.A.	20,000 kg

LOW FLOOR CURSOR 9 DIESEL Euro VI/E GSR B – 12m

CARROCERÍA Y EQUIPAMIENTO EXTERIOR

- Configuración de 2 o 3 puertas
- Vehículo tipo M3 Clase 1 (aprobación europea)
- Conforme a las normativas ECE R107 y R66
- Construido en acero con tratamiento anticorrosivo K.T.L
- Estructura autoportante formada por 6 (12m) o 10 (18m) paneles atornillados
- Paneles superiores de láminas de metal, caras frontal y trasera en poliéster
- Paneles laterales modulares hechas de láminas de aluminio
- Paragolpes delantero y trasero y paneles laterales inferiores en poliéster
- Puertas con apertura interior, con rampa manual en la segunda puerta
- Acceso trasero al motor a través de 3 paneles

EQUIPAMIENTO INTERIOR

- Butacas de pasajeros STER
- Butacas acabadas en plástico
- Espacio para carrito / PMR
- Acabado del techo: poliuretano, conductos de aire: aluminio extruido
- Posamanos pintadas o de acero inoxidable
- Extintor de incendios de 6 kg accesible en el salpicadero
- 7 botones de parada y una caja de parada en el frontal

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

- Sistema eléctrico completamente multiplexado
- 2 baterías 225 Ah montadas en bandeja deslizante
- Alternadores: 2 x150 A
- Cortocircuitos térmicos, disruptores y cortocircuitos manual de las baterías
- Luces LED para DRL, indicadores laterales, luz de bloqueo trasero, zona de conducción y puertas de acceso.
- Iluminación de techo LED
- Toma FENWICK para carga de batería

CONECTIVIDAD DIGITAL

- Mantenimiento proactivo, diagnóstico remoto y actualización de software remota
- Portal IVECO ON que evalúa el vehículo y el estilo de conducción, además monitoriza la flota

VENTANAS / CONFORT TÉRMICO

- Parabrisas, ventanillas de conductor y pasajero y puertas tintadas TSA
- Ventanilla de conductor con apertura manual
- Ventanillas laterales tintadas
- Parte superior de las ventanillas deslizantes o abatibles
- Cuerpo aislado térmicamente
- Aislamiento térmico y acústico del compartimento de motor
- Zona de conductor ventilada
- Desempañado del parabrisas y ventanilla del conducto a través de soplantes
- Calefacción de suelo a través de 2 calefactores

CABINA DE CONDUCCIÓN

- Cabina de conducción ajustable (2 posiciones) conforme EBSF
- Puerta de conductor con cierre electromagnético
- Salpicadero ajustable
- Compartimento superior para el conductor (tamaño de casco de moto)
- 4 salidas de aire orientables para el confort térmico del conductor
- Asientos neumáticos: ISRI 6860/885 (875 con cinturón), en base giratoria

OPCIONAL

- Puertas neumáticas o eléctricas
- Puertas de apertura externa (excepto Puerta delantera)
- Rampa eléctrica para silla de ruedas
- Embellecedores para las ruedas
- Ventanillas laterales reducidas

OPCIONAL

- Butacas fabricadas en espuma
- Otros suministros de butacas según se solicite
- Extintor de incendios de 6 kg

OPCIONAL

- Fusibles magnetotérmicos o cortocircuitos eléctricos de batería
- 3 alternadores de 150 A
- Faros anti-nieblas delantero
- Luces traseras superiores LED
- 2 tiras continuas de iluminación LED doble
- Iluminación de techo LED indirecta

OPCIONAL

- Monitor de a bordo
- Control de flota: Web API TiGR, Verizon Connect
- ITxPT mínimo y Avanzado

OPCIONAL

- Ventanilla de conductor con control eléctrico
- Ventanillas laterales tintadas oscura
- Unidad de A/C montada en el techo
- Claraboyas de apertura eléctrica
- Unidades de A/C de recalentamiento
- Calefactor independiente programable (30 kW)
- Calefactores adicionales (1 o 2)
- Extractores de aire: 2
- Ventanillas de vidrio doble

OPCIONAL

- Puerta de conductor con cierre completo
- Espejos con desempañamiento eléctrico
- Cámara retrovisor

MOTOR

- Motor en dirección longitudinal
- Tubo de escape en el techo
- Sistema de post-tratamiento
- Sistema de detección de incendio en el motor

CAJA DE CAMBIOS

- Caja de cambios automática ZF Ecolife 2
- Selector de 3 o 6 modos

EJE TRASERO

- Eje trasero reducido ZF AV 133 EP
- Relación de reducción: 5.76 – 2 1 x 38 - AV133 – 87°/7.5°
- Velocidad máxima permitida sin limitador de velocidad: 100 km/h

EJE DELANTERO / DIRECCIÓN

- Suspensión independiente RI75
- Dirección hidráulica asistida

SUSPENSIÓN

- Suspensión neumática con sensores de autonivelación, función de kneeling y levantamiento

AIRE COMPRIMIDO

- Compresor de aire de cilindro doble de 630 cm³
- Secador de aire y separador de aceite
- Tanques de aire de acero 4x30 L

FRENOS

- Freno en servicio con control neumático
- Frenos de disco delantero y trasero, E.B.S. (A.B.S. cpm A.S.R.)
- Dos circuitos independientes delantero y trasero
- Freno de establecimiento: Sistema de aviso de baja presión
- Hill Holder (FAA)

RETARDER

- Limitador hidráulico de velocidad integrado en la caja de cambio asociado a freno en servicio

DEPÓSITOS

- Depósito diesel de 250 litros
- Depósito Ad Blue 50 litros
- Toma de llenado en el lateral derecho junto a la puerta delantera

ADAS GSR B incluye:

- Sistema MOIS de información frontal
- Sistema de aviso de punto ciego BSIS en el lado derecho
- Sistema de aviso de límite de velocidad (ISA)
- Detección de marcha atrás
- Sistema de aviso de somnolencia del conductor (DDAW)
- Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)
- Interface de etilómetro
- Salida de emergencia

NEUMÁTICOS Y LLANTAS

Modelo: 275/70 R22.5, 148/145 J

Drive the road of change

OPCIONAL

- Tubo de escape en dirección al suelo
- Llenado centralizado (aceite y agua)

OPCIONAL

- Retarder de control manual

OPCIONAL

- Depósito diesel de 300 litros

OPCIONAL

- Sistema de aviso de punto ciego BSIS en ambos lados

OPCIONAL

- Otros tamaños y marcas ofertados