

EVADYS

Puerta Central Simple

EVADYS 12/13 M - CURSOR 9 DIÉSEL EURO VI STEP E

IVECO
BUS
Drive the road of change




	EVADYS CON PUERTA CENTRAL SIMPLE DIÉSEL Y HVO FUEL STEP E	
LONGITUD	12,097 m	12,962 m
ANCHURA	2,550 m	
ALTURA (CON O SIN AC)	3,460 m	
DISTANCIA ENTRE EJES	6,200 m	7,065 m
VOLADIZO DELANTERO / TRASERO	2,605 / 3,292 m	
ALTURA INTERIOR (MM) (PASILLO)	1,998 m	
ALTURA ESCALÓN PUERTA DELANTERA / CENTRAL	344 / 344 mm	
ANCHURA PUERTA DELANTERA / CENTRAL	800 mm / 800 mm	
RADIO DE GIRO (ENTRE BORDILLOS)	8,990 m	10,120 m
RADIO DE GIRO (ENTRE PAREDES)	10,770 m	11,900 m
ÁNGULO DE ENTRADA / SALIDA	8,3° / 8°	
M.M.A. CURSOR / TECTOR	19.500 kg	
PESO MÁXIMO EN EJE DELANTERO / TRASERO	7.100 kg / 12.600 kg	
VOLUMEN DE BODEGA (CON/SIN BAÑO)	7,9/6,5 m ³	9,4/8,0 m ³
VOLUMEN DE PORTAPAQUETES (CON/SIN BAÑO)	1,6 m ³	1,9 m ³


* La carga máxima permitida por ejes del vehículo y total dependen de la normativa local del país de registro.

	CURSOR 9 EURO VI
POTENCIA MÁXIMA	294 kW (400 CV) @ 2.200 rpm
PAR MÁXIMO	1.700 Nm a 1.200 rpm
CILINDRADA	8,7 litros
6 cilindros en línea, disposición vertical transversal en parte trasera, Common Rail	

DISTRIBUCIÓN



Distribución 12 m: 51 + guía + cocina + WC
Hasta 53 butacas



Distribución 13 m: 55 + guía
Hasta 59 butacas

*Existen otras distribuciones de asientos disponibles

EVADYS 12/13 M - CURSOR 9 DIÉSEL Y HVO EURO VI STEP E

CARROCERÍA Y EQUIPAMIENTO EXTERIOR

- Tratamiento cataforético anticorrosión de la estructura y de la carrocería, acabado con una capa final de resina de poliuretano.
- Puerta delantera y central de 1 hoja, de 800 mm, apertura exterior
- Puertas de maletero de aluminio
- Espejos retrovisores calefactados con control manual

EQUIPAMIENTO INTERIOR

- Superficie de PVC antideslizante autoadhesiva en el suelo
- Paredes laterales y techo cubierto de piel artificial
- Techo cubierto de paneles laminados
- Cuatro botones de solicitud de parada
- Asientos de pasajeros LINEO
- Cortinas
- Portaequipajes dotado de luces y tomas de aire individuales
- Iluminación directa de la zona de pasajeros
- Equipaje bajo el suelo

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

- Dos baterías 12V – 225 AH
- Tres alternadores 150A con reguladores inteligentes LIN
- Cajetín eléctrico con disyuntores
- Luces LED exteriores
- Faros delanteros LED
- Función cornering + Luces anti-niebla
- Área de pasajeros con luz directa
- Sistema automático de extinción de incendios del motor
- Maletero iluminado
- Toma de 12V/24V y 2 puertos USB en el salpicadero

VENTANAS / CONFORT TÉRMICO

- Ventanas de vidrio doble
- A/C con calefacción
- A/C para conductor
- Dos claraboyas con control manual
- Calefacción por convección
- Calefacción individual
- Paredes laterales, frontal y trasera con refuerzo aislante

PUESTO DE CONDUCCIÓN

- Ventanilla del conductor eléctrica
- Asiento de conductor ajustable con suspensión neumática, reposacabezas, cinturón de seguridad de 3 puntos
- Parasol delantero con control eléctrico
- Ordenador de a bordo con control de consumo
- Tacógrafo digital
- Control de velocidad de crucero
- 2 tomas USB, posavasos

ADAS/GSR incluye:

- BSIS: Sistema de información de punto ciego en lado derecho
- MOIS: Sistema de información de obstáculos delanteros
- REV: Cámara de marcha atrás
- ISI: Asistente inteligente de velocidad (visualización del límite de velocidad)
- DDAW: Aviso de somnolencia y atención del conductor
- Preinstalación de etilómetro

OPCIONAL

- Preinstalación de porta-skis
- Preinstalación de dispositivo remolque
- Dispositivo remolque

OPCIONAL

- Portaequipajes turístico
- Nevera integrada en el sapicadero
- Alfombras retirables en pasillos y escalones
- Baño (cerca de la Puerta central)
- Butacas de pasajeros SPACIO
- Iluminación indirecta de la zona de pasajeros
- Paneles de separación tapizados

OPCIONAL

- Luces de aviso de apertura de puertas
- Sensores de marcha atrás
- 1 o 2 monitores LCD de 19+19 pulgadas
- Cámara de carretera
- Cámara para guía

OPCIONAL

- Dos claraboyas con apertura eléctrica
- Convectores reforzados
- Calefactor adicional para el conductor
- Parabrisas con desempañado eléctrico

OPCIONAL

- Sistema de calefacción del conductor
- Nevera para el conductor
- Asiento de guía con cinturón de seguridad de 3 puntos
- LDWS (para la versión de clase III)

OPCIONAL

- Sistema de información de punto ciego en ambos lados
- Etilómetro Dragär

SISTEMA POST-TRATAMIENTO EURO VI

- Sistema post-tratamiento HI-SCR, componentes principales: Catalizador de Oxidación Diesel, filtro de partículas diesel, Reducción selectiva catalítica de Nox con AdBlue®, catalizador de limpieza

CAJA DE CAMBIOS

- Caja de cambios automática ZF Ecolife

EJE TRASERO

- Reducción hipoides simple en el eje trasero con "Ajuste silencioso de los engranajes" para disminuir su ruido en marcha
- Relación de reducción del eje: 5,63

EJE DELANTERO / DIRECCIÓN

- Eje delantero con suspensión independiente
- Dirección hidráulica asistida

SUSPENSIÓN

- Suspensión neumática integral con sensor de auto-nivelación
- Delantero: 2 cámaras de aire / 2 amortiguadores / 1 sensor de nivelación
- Trasero: 4 cámaras de aire / 4 amortiguadores / 1 barra estabilizadora / 2 sensores de nivelación
- Elevaciones de las suspensiones del vehículo

AIRE COMPRIMIDO

- Compresor de aire de cilindro dual de 630 cm³ (presión 9.5 bar)
- Secador de aire integrado: con válvulas de purga en los tanques de aire

FRENOS

- EBS/ESP
- Sistema neumático de servicio y frenado de emergencia con dos circuitos de aire independiente
- Freno de disco, delantero y trasero, con pinzas flotantes y ABS
- Freno neumático de estacionamiento, que actúa sobre las ruedas traseras

RETARDER

- Freno motor de descompresión
- Intarder con pedal y palanca de control

DEPÓSITOS

- Depósito diesel de 310 litros
- Depósito Ad Blue de 50 litros

NEUMÁTICOS Y LLANTAS

- Neumáticos 295/80 R 22,5
- Portarrueda en el voladizo delantero
- Monitorización de la presión de las ruedas

Drive the road of change

OPCIONAL

- Caja de cambios automática Voith Diwa NXT

OPCIONAL

- Consultar al representante comercial

OPCIONAL

- Descenso de la suspensión del vehículo
- Amortiguadores reforzados

OPCIONAL

- AEBS para la versión de clase III

OPCIONAL

- Depósito de 310 + 120 litros

OPCIONAL

- Con rueda de recambio
- Llantas de aluminio